

Гарантії виробника та відомості про приймання

Гарантійний строк експлуатації ЗПК складає 12 місяців від дня продажу через торговельну мережу за умови виконання споживачем правил, вказаних в даному технічному паспорті. Забороняється робити будь-які зміни в конструкції ЗПК. Невиконання даної умови призведе до втрати гарантії на придбаний товар. Дата продажу та реквізити продавців повинні бути обов'язково відмічені в технічному паспорті. В разі виявлення несправностей в конструкції ЗПК в період гарантійного строку прохання звертатись до продавця ЗПК або у відділ контролю якості підприємства-виробника за тел..0433524882. ЗПК виготовлено та упаковано згідно конструкторської документації та відповідає вимогам технічних умов ТУ У 29.3-2614208315-002:2014 і придатний до експлуатації..

ІНСТРУКЦІЯ ПО МОНТАЖУ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗПК

Роботи по монтажу ЗПК рекомендується проводити на спеціалізованих станціях технічного обслуговування не менш ніж двома особами. **Обов'язкові вимоги:** поставити автомобіль на ручні гальма, ввімкнути найнижчу передачу, під колеса підкласти підпори. Якщо автомобіль піднятий домкратом чи підйомником необхідно встановити підставки. ЗПК повинні кріпитися до колісних транспортних засобів таким чином, щоб були витримані зазори між ЗПК та картером (не більше 25-30 мм), щоб не зменшувати дорожній просвіт автомобіля. Технічне обслуговування включає огляд та підтяжка різьбових з'єднань (через кожні 1000 км. пробігу) момент затяжки метизів згідно таблиці

Розмір	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16
Nm	9	20	45	75	120	190

Пакувальник:	Приймальник:
Дата пакування:	м. п.
Дата продажу:	м. п.
Продавець:	



Захист піддону картера автомобіля.

DAEWOO LANOS (седан 1997-2011>)

Кат № ДЛ.1



ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ.

Захист піддону картера (надалі по тексту ЗПК) призначений для встановлення на автомобілі знизу для захисту від попадання води та бруду, а також від можливих пошкоджень.

м. Тульчин,

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА.

Матеріал	сталь листова
Товщина матеріалу	2 мм
Вага ЗПК	14кг
Габаритні розміри	930 x 905

В задні технологічні отвори встановити болти М10х40 та зафіксувати гайками М10.

Приставити ЗПК до посадочних місць та зафіксувати гайками М10. (та болтами М10х40 передні тех. отвори.)

	Технічний паспорт	1шт.
	Болт М10х40	4шт.
	Шайба Ø10х30	6шт.
	Гровер Ø10	4шт.
	Гайка М10	4шт.

Дякуємо за підтримку вітчизняного виробника.